

๓.๒.๔ รางเลื่อนลิ้นชักทั้งหมด นอกจากที่ระบุในแบบ เป็นรางลิ้นชักของ HAFLE, HELTICH หรือเทียบเท่า พร้อมตัวล็อกคก่องลิ้นชัก และให้ผู้รับจ้างทำการปกปิดรางลิ้นชัก (รวมทั้งบานพับตู้ หรืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์) ก่อนการทำสีให้มืดชิด ผู้ออกแบบไม่อนุญาตให้มีสีของ เฟอร์นิเจอร์ติดอยู่ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอันขาด

๓.๒.๕ อุปกรณ์มือจับบานตู้ (หากมีการระบุรุ่นภายหลัง) ผู้รับเหมาเสนอตัวอย่างแก่ ผู้ออกแบบก่อนทำการติดตั้ง

๓.๒.๖ ปุ่มรับขึ้น ปรับระดับทั้งหมด เป็นแกนโลหะมียางหุ้มรับกระชก

๓.๒.๗ ลิ้นชักทั้งหมด

-หน้าลิ้นชัก : ไม้อัดยาง/ยางเกรด A หนา ๒๐ มม. ยึดหน้าลิ้นชักกับ

ข้างลิ้นชักด้วยสกรูเกลียวปสลอย

-ก่องลิ้นชัก : ข้าง และหลังลิ้นชัก ไม้จริง

-พื้นลิ้นชัก : ไม้อัดยาง หนา ๖ มม. ทำสีตามระบุ

๓.๒.๘ บานตู้ที่เป็นบานเปิดคู่ทั้งหมด ให้เป็นบานชนกันสนิท ไม่มีบังใบที่บานตู้ นอกจากระบุในแบบ

๓.๒.๙ ภายในตู้ที่ติดตั้งไฟในตัว ให้รวมในสัญญา โดยผู้รับจ้างในสัญญานี้ จัดหาผู้รับ ช่างงานไฟฟ้า เดินสายไฟ และติดตั้งดวงโคมหลังไม้บังไฟ ตามแบบ

๓.๓ งานไม้และวัสดุประกอบต่าง ๆ

๓.๓.๑ บัวพื้นให้ทำตามแบบ

๓.๓.๒ งานคิ้วบัวไม้ภายนอกทั้งหมดทำด้วยยูริเทน

๓.๔ งานกระชก

๓.๔.๑ กระชกโลหะ และกระชกเงาโลหะ ของ THAI ASAHI หรือเทียบเท่า ขนาดตามที่ระบุ ในแบบ สำหรับบานประตูให้ใช้กระชกหนา ๘ มม.ข

๓.๔.๒ กระชกที่ใช้ทั้งหมดเป็นกระชกเกรด A ไม่เป็นคลื่น ไม่มีรอยแตก บิ่น ร้าว ไม่มี สนิมในเนื้อกระชก ไม่มีฟองอากาศ ไม่หลอกลตา ความหนาของกระชกต้องได้ขนาดเท่ากันทั้งแผ่น

๓.๔.๓ กระชกโลหะทึบหน้า และชั้นกระชกทั้งหมดจะต้องทำการลบมุมหรือเจียรนัยขอบ โดยรอบตามระบุในแบบ

๓.๕ งานสีทั้งหมด

๓.๕.๑ งานสีไม้ทั้งหมด SATIN FINISH เป็นสีแล็คเกอร์ด้านเงาเต็ม ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนดังนี้

-ขัดกระดาษทรายละเอียด โดยตลอดผิวงานที่มองเห็น

-ลงแล็คเกอร์ขาวใส

-ลงแล็คเกอร์โดยใช้ลูกประคบโดยตลอด

-ขัดกระดาษทรายน้ำโดยตลอด

-พ่นแล็คเกอร์ด้านครั้งสุดท้าย ๑ ครั้ง โดยตลอด

188

hr นมด

Star